

FF 480/90



Mobil eller stationær

FF 480/90 fås som mobil og stationær. Varetager du den samme type opgaver, på samme sted, kan en stationær model være en fordel.



FF INDUSTRIKOMPRESSOR

Kompressor til mindre opgaver i industrien eller på værkstedet. Med 100 % støjbejersblok. Fås som mobil eller stationær model. Særlig driftssikker kompressor.



Model	Best. nr.	kW	hk	l/min.	l/min.*	bar	rpm	L	V**	kg	LxBxH (mm)
FF 480/90	4116000341	3	4	474	302	10	632	90	400/3/50	115	1000x380x880
FF 480/90 ST	4116000342	3	4	474	302	10	632	90	400/3/50	115	1000x380x880

* Ved 7 bar

** Fås også til 230/3/50.

FF 680/90

Galvaniseret tank

Hvis kompressoren anvendes i aggressivt miljø, som f.eks. i landbruget, anbefaler vi en galvaniseret beholder. Dette sikrer den lange levetid, som FF kompressorer er kendt for.



KRAFTFULD INDUSTRIKOMPRESSOR

Stærk og driftssikker stempelkompressor, særdeles velegnet til industri og landbrug. Fås både som mobil og stationær, samt med galvaniseret beholder. Udstyret med 100 % støbejernsblok og manuel vandafledning.



Model	Best. nr.	kW	hk	l/min.	l/min.*	bar	rpm	L	V**	kg	LxBxH (mm)
FF 680/90	4116000343	4	5,5	672	436	10	913	90	400/3/50	140	1000x380x880
FF 680/90 GALV	4116000344	4	5,5	672	436	10	913	90	400/3/50	140	1000x380x880
FF 680/90 ST	4116000345	4	5,5	672	436	10	913	90	400/3/50	140	1000x380x880

* Ved 7 bar

** Fås også til 230/3/50.

FF 710/90+90

Aut. vandaftapning

Begge modeller leveres med automatisk vandaftapning, som sikrer lang levetid og optimal vedligehold.



TWIN INDUSTRIKOMPRESSOR

FF industrikompressor til eksempelvis landbrug og større autoværksteder. Med to 90 L beholdere, som sikrer ekstra meget luft. Anvendes kompressoren i landbruget, anbefaler vi galvaniserede beholdere, der egner sig godt til det aggressive miljø.



Model	Best. nr.	kW	hk	l/min.	l/min.*	bar	rpm	L	V**	kg	LxBxH (mm)
FF 710/90+90	4116000346	4	5,5	708	451	10	576	90+90	400/3/50	180	1000x750x1130
FF 710/90+90 GALV	4116000347	4	5,5	708	451	10	576	90+90	400/3/50	180	1000x750x1130

* Ved 7 bar

** Fås også til 230/3/50.

FF 730/270 | 730/500

Ekstra tilbehør:

For at sikre optimal drift, anbefaler vi at tilkøbe automatisk vandaftapning. Best. nr. 400470.



KRAFTFULD INDUSTRIKOMPRESSOR

Særdeles stærk kompressor til industrielle formål, med flere brugere og mange opgaver, som kræver masser af luft på kort tid. Med 100 % støbejernsblok/ringventiler. Fås enten med 270 eller 500 L beholder.



Model	Best. nr.	kW	hk	l/min.	l/min.*	bar	rpm	L	V**	kg	LxBxH (mm)
FF 730/270	4116000348	4	5,5	726	451	10	578	270	400/3/50	200	1490x530x1100
FF 730/500	4116000349	4	5,5	726	451	10	578	500	400/3/50	270	1900x620x1170

* Ved 7 bar

** Fås også til 230/3/50.

FF 970/90+90



Soft-Start option

Kompressoren fås udstyret med Soft-start, der sikrer en gradvis opstart af motoren. Hermed beskyttes strømforsyningen, med et lavere ampere forbrug.



TWIN INDUSTRIKOMPRESSOR

Yderst kraftfuld industrikompressor med dobbelt beholder, som sikrer endnu mere luft til opgaverne. Velegnet til industri og landbrug, samt store autoværksteder med mange brugere. Udstyret med støbejernsblok og automatisk vandafledning. Fås med eller uden Soft-Start.



Model	Best. nr.	kW	hk	l/min.	l/min.*	bar	rpm	L	V**	kg	LxBxH (mm)
FF 970/90+90	4116000350	5,5	7,5	966	561	10	784	90+90	400/3/50	200	1000x750x1130
FF 970/90+90 Soft	4116000351	5,5	7,5	966	561	10	784	90+90	400/3/50	200	1000x750x1130

* Ved 7 bar

** Fås også til 230/3/50.

FF 970/500

Med/uden YD start?

Ved at vælge en kompressor med YD-start skåner du din strømforsyning med et lavere ampere forbrug.



STOR INDUSTRIKOMPRESSOR

Kraftfuld FF kompressor med stor 500 L beholder, som sikrer masser af luft til flere brugere på én gang. 100 % støbejernsblok/ringventiler. Kræver 25 ampere. Fås både med og uden YD start.



Model	Best. nr.	kW	hk	l/min.	l/min.*	bar	rpm	L	V**	kg	LxBxH (mm)
FF 970/500	4116000352	5,5	7,5	966	586	10	789	500	400/3/50	280	1900x620x1170
FF 970/500 YD	4116000353	5,5	7,5	966	586	10	789	500	400/3/50	280	1900x620x1170

* Ved 7 bar

** Fås også til 230/3/50.

FF 1300/500 | 1700/500



STOR INDUSTRIKOMPRESSOR

Særdeles kraftfuld stempelkompressor med 4-cylinderet støbejernsblok. Ideel til industrielle opgaver med flere brugere. Inkl. YD start, som skåner din strømforsyning med et lavere ampere forbrug.



Model	Best. nr.	kW	hk	l/min.	l/min.*	bar	rpm	L	V**	kg	LxBxH (mm)
FF 1300/500 YD	4116000367	7,5	10	1300	814	10	855	500	400/3/50	310	1900x620x1170
FF 1700/500 YD	4116000369	11	15	1700	1107	10	1080	500	400/3/50	340	1900x620x1170

* Ved 7 bar

** Fås også til 230/3/50.

FF 1100/500 | 1450/500



15 BAR INDUSTRIKOMPRESSOR

Stor industrikompressor, velegnet til krævende industri med behov for højt tryk, samt til autoværksteder med mange brugere. Udstyret med en 4-cylinderet støbejernsblok og YD start.



Model	Best. nr.	kW	hk	l/min.	l/min.*	bar	rpm	L	V**	kg	LxBxH (mm)
FF 1100/500 YD	4116000368	7,5	10	1100	662	15	730	500	400/3/50	310	1900x620x1170
FF 1450/500 YD	4116000370	11	15	1450	955	15	960	500	400/3/50	340	1900x620x1170

* Ved 7 bar

** Fås også til 230/3/50.